

快装型ORC发电机组

QOI200Ex / QOP200Ex



技术数据 »

输入热量		1500- 2500 kW
设计标准		PED 2014 / 68 / EU Low Voltage directive 2014 / 35 / EU Machinery directive EMC directive 2014 / 30 / EU
使用寿命		18年（ 144,000小时）
工质	R245fa	无臭氧消耗、无毒性、不可燃
参数	烟气(外部烟气换热器)	进口温度 最大 550℃
		出口温度 最小150℃（生物气 180℃）
	热水	入口 110 - 160℃
		流量 30 - 60m³/h
	温水	入口 70℃ - 100℃
		流量 16 - 30m³/h
	电气	额定电压 3 / N / PE400 VAC50Hz
		综合保护 63 A gG
		功率因数 0.9 ind 0.9 cap.（可调节）工厂设定 1.0
		+ 外部使能信号 + 外部紧急停止信号 + 报警信号 + 以太网 / 互联网连接，可远程监控
	数据	+ 错误报告（potential-free contact） + 实际运行数据：Profibus DP + 可选：以太网 / 互联网进行远程监控
声压级 / 声功率级别		在满载时，1m远处声压级为74.6dB（A）， 声功率级为95.8dB（A）
环境条件		室外安装，IEC60721-3-4和IE41（certiedfor-33bis+40℃）
防爆认证		防爆等级 ExdIICT4
尺寸		12192x2438x2896mm （L × W × H）
重量		< 15吨
运输方式		集装箱式结构通过货车、铁路和船舶运输